KOYO砂布磨粒粒度表

创造研磨的未来（KOYO砂布产品）

粒度 / 类型	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	0	磨粒	胶水	片	卷	KF轮	接驳砂带	无缝带	UNI-FLAP	备　注
NAH				○		○	○	○	○	○	○		○		○	○		○			○	A	G/G	◎	◎					干磨
DAK				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	A	G/G		◎	◎	◎			干磨
YWK				○		○	○	○	○	○	○		○	○		○						WA	R/G		◎	◎	◎			干磨
SAK				○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				A	R/R	◎	◎	◎	◎			干磨，半防水
EAK				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				A	〃		◎	◎	◎			同上
CAT						○	○		○		○		○		○	○		○				A	〃			◎				同上
WAK				○			○		○	○	○		○		○	○	○					A	〃			◎				同上
ABR															○	○	○	○	○	○		A	〃			◎				同上
JAU							○	○	○		○		○	○	○	○						A	〃		◎		◎		◎	同上
JWK							○	○	○	○	○		○	○	○							WA	〃		◎		◎			同上
FCK							○	○	○													C	〃				◎			干磨
JCK								○	○		○		○			○						C	〃		◎		◎			干磨
GCZ										○	○		○		○	○		○				C	〃				◎			软木带，干磨/防水
BTZ																						TRIPOLI	〃				◎			软木带，（玻璃专用）防水
GZP	○			○		○	○	○	○													AZ	〃				◎			干磨，半防水
WK			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○		A	G/G					◎		干磨
YK	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○				A	R/R					◎		干磨，防水

■磨粒

A ·····刚玉（棕刚玉）
WA ·····白刚玉
C ·····碳化硅
TRIPOLI ···硅土
AZ ·····氧化锆

■黏合剂

G（胶水）R（树脂）
G/G·····胶合剂
R/G·····树脂胶合剂
R/R·····树脂

○·····可用
◎·····适用
无标记···通常不使用